

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ TOUCHLOG

— сбор и вывод на печать данных о температуре для всех транспортных средств —



 **Touch Log** Standard Premium

Регистратор данных TouchLog

Сбор и вывод на печать данных о температуре для всех транспортных средств

Регистратор данных TouchLog компании Thermo King — компактное и простое в эксплуатации устройство с удобной выгрузкой данных и быстрым созданием распечаток отчётов.

Простота использования

- Интуитивно понятный интерфейс с ёмкостным сенсорным экраном.
- Быстрая навигация с пиктограммами и комбинациями клавиш.
- Выбор из 18 языков для дисплея и распечаток.

Универсальность

- Наличие собственных независимых датчиков для использования со всеми марками ХОУ.
- Выполняет регистрацию заданного значения set point температуры на установках компании Thermo King, оборудованных контроллерами SR-2 или SR-3.
- Может быть установлен в любой стандартный DIN-слот для радиоприёмника или на приборной панели. В чеке рейса будут фиксироваться изменения заданных значений set point и данные об открывании дверей.
- Также может поставляться атмосферозащищённый корпус со степенью защиты IP 66, если требуется наружный монтаж.

Безопасность

- Памяти объёмом 8 МБ достаточно для хранения данных не менее чем за один год.
- Функция сигнализации выхода температуры за пределы данного диапазона или при открытии двери.
- Надёжно защищённые часы с автоматическим переходом между зимним и летним временем.

Выгрузка

- Экспорт чеков в электронном виде (.pdf / .txt) на флеш-диск USB.
- Совместимость с программным обеспечением Wintrac компании Thermo King для загрузки обновлений и данных (файлы в формате .wtf). **Wintrac**

Распечатка

- Быстрая и удобная печать документов о доставке, чеков рейса или чеков за несколько дней.
- Выбор печати в табличном или графическом виде.
- Высокоскоростной термопринтер.
- Быстрая замена бумаги в принтере.

Возможности подключения

- 6 конфигурируемых входов: аналоговые для датчиков температуры (NTC) или цифровые для датчика открытия/

закрытия дверей.

- 1 цифровой выход для подключения к внешнему освещению или зуммеру.
- 1 порт USB для подключения ПК или для экспорта данных в электронном виде на флеш-диск.
- Не менее 3 последовательных коммуникационных портов (RS232/RS485) в версии Premium для подключения к внешнему оборудованию:
- Контроллер установки компании Thermo King для заданных значений set point температуры, состояния дверей или оттайки.
- Система телематики TracKing компании Thermo King.
- Система геопозиционирования стороннего производителя.

Аксессуары

- Дверной выключатель с 2 проводами компании Thermo King.
- Ручной зонд компании Thermo King (датчик на уровне поддона).

Новый комплект для

внутрикабинного монтажа

- Компактная конструкция для монтажа устройства TouchLog.
- Лёгкий доступ к функциональным кнопкам устройства TouchLog.
- Гибкость выбора мест для монтажа (только плоская поверхность).
- Монтаж на приборной панели.
- Настенный монтаж.
- Потолочный монтаж.

Сертификация

- Удовлетворяет требованиям всех применимых стандартов перевозки пищевых продуктов: EN 12830, утверждение типа E и WELMEC 7.2.
- Класс точности: 0,5 K в диапазоне от -25 до +8 °C и 1 K в диапазонах от -30 до -25 °C и от +8 до +30 °C.

Примечание: На установках для грузовиков VP следует использовать TouchLog Premium для подключения установки к системе TracKing (отдельно требуется устройство BlueBox).



Подключение USB



Деталь сенсорного экрана

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт:

europe.thermoking.com

Найдите ближайшего дилера

dealers.thermoking.com

TRANE
TECHNOLOGIES

Thermo King Europe – Lenneke Marelaan 6, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe, Belgium

© 2020 Thermo King Europe TK 80.20 (08-2020)-RU